

# Tennant 7400

*Den här åkbara kombiskurmaskinen kan användas med en knapptryckning vilket avsevärt förkortar inlärningstiden för operatören. De dubbla, cylindriska borstarna sopar upp skräp och skurar effektivt mer än 8 500m<sup>2</sup> per timme. Den slagtåliga sidoskurborsten gör att du enkelt kan rengöra längs kanter och väggar. 7400 klarar snabbt av de mest krävande, industriella rengöringsmiljöer. Maskinens höga prestanda och utmärkta manövrerbarhet gör att 7400 kan städa även trånga utrymmen.*



## Funktioner

- Borstarnas höga varvtal, borststrycket och vakuumpet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Ergonomisk skurning med en knapptryckning och minnesfunktion
- Sidoskurenhet

## Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Cylindriska borstar plockar upp skräp vilket eliminerar behovet av att sopa före skuringen
- Förlänger drifttiden och höjer produktiviteten för medelsmutsiga och hårt smutsade områden
- Enkelt och bekvämt med servostyrning för utmärkt manövrerbarhet och automatiskt doseringssystem för rengöringsmedel
- Förlänger räckvidden upp till 145 cm

## Användningsområden

- Lager och distributionsanläggningar
- Tillverknings- och produktionsanläggningar
- Transportsektor
- Städföretag
- Kommuner
- Bilparkeringar



Körs utan ansträngning



Oslagbar serviceåtkomst



Sidoskurenhet som standard



Maskinen i drift



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER 7400

145cm

Maskinens mått		
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	145
Skrapbredd	cm	53
Mått (l x b x h)	cm	246 x 153 x 148
Maskinens vikt (netto)	kg	1,496
Skursystem		
Avverkningsgrad – teoretiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	18,560
Avverkningsgrad – praktiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	8,775
Antal cylindriska borstar	ant	2
Diameter för sidoskurborste	cm	41
Längd, cylindrisk borste x diameter	cm	114 x 28
Borstdrivning	ja/nej	nej
Drivning	ja/nej	ja
Borsttryck	kg	0-180
Retursystem		
Luftflöde	l/s	185
Vattenlyft	kPa	11
Renvattentank volym	L	265
Smutsvattentank volym	272	
Ström		
Strömförsörjning		LPG (12 V) Diesel (12 V)
Total strömförbrukning	W	39 500 (LPG - gasol) 28 000 (Diesel)
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	83
Manövrering		
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	nej
Cylindrisk/disc		cylindrisk
Framdrivning		
Transporthastighet	km/tim	12,8
Arbets hastighet	km/tim	6,5
Lutningskapacitet	%	14
Vändradie	cm	266

**Konfiguration**

- Diesel ES
- LPG ES (Gasol)

Konfigurationen ovan inkluderar som standard strålkastare, bakljus, blinkljus och säkerhetslarm.

**Tillbehör**


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rengöringsmedel

**Tillval**

- Handsug • Skyddstak • Sido- och bakre skrapor av uretan • Avgasrenare • Massivt framdäck
- tömningsslangar med ventiler för ren- och smutsvattentank • Förarstol med justerbar upphängning • Stålhytt med värmare (special)

**Garantivillkor**

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar




000000 04/05

**TENNANT NV**

Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
P.O. Box 6 5400 AA Uden  
THE NETHERLANDS  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
E-mail: europe@tennantco.com  
[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)

**~~WALTER BROADLEY MACHINES Ltd.~~**

~~a Tennant company~~  
~~Cloddens Road Northampton NN5 7DX~~  
~~UNITED KINGDOM~~  
~~Tel: 00800 2255 8366~~   
~~Fax: 00800 3298 3662~~  
~~Tel: 01604 508101 (local rate UK only)~~  
~~E-mail: europe@tennantco.com~~



Creating a cleaner, safer world™