

Tennant 8300

Den batteridrivna modellen 8300 introducerar patenterad sopteknik tillsammans med legendariskt produktiv skurning. Denna Tennant sop-/skurmaskin har en skurbredd på 100 eller 120 cm och en sopbredd på 127/163 cm. Tennant 8300 är tuff mot smuts och damm, men vänlig mot användaren. Konfiguration med FaST- eller standardteknik. Som standard försedd med; servostyrning, skurning med ett knapptryck, självdiagnostik, LCD-system och variabel tömningshöjd. Byte av borste, skrapa och filter sker utan verktyg för lekande lätt underhåll.



Egenskaper

- Borstarnas höga varvtal, borsttrycket och vakuomet, kombinerat med arbetshastigheten, ger enastående prestanda.
- ES (vattenåtervinningssystem)
- FaST (skurteknik med våtskum)
- Cylindriska eller skivborstar
- Minnesförsedd, ergonomisk skurning med ett knapptryck, servo- och lutningsstyrning
- Extra stora batterier
- Byte av skrapa, borstar och filter sker utan verktyg

Fördelar

- Hög rengöringsnivå
- Förlänger drifttiden och ökar produktiviteten
- Upp till 30% högre produktivitet, upp till 30% kostnadsbesparing och 95% besparing på vatten och rengöringsmedel.
- Kan anpassas till exakta specifikationer
- För enkel, bekväm användning och utmärkt manövreringsförmåga
- Längre drifttid
- Lätt att underhålla och serva

Användningsområden


- Lager- & distributionslokaler
- Transport- & logistiksektor
- Flygfält
- Tillverknings- & produktionsanläggningar
- Städföretag
- Parkeringshus




Bekvämt förarutrymme



Variabel tömningshöjd



Lättåtkomligt batteri



Maskinen i drift



Maskinens mått		
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	100 eller 120
Arbetsbredd (sopbredd)	cm	127
Skrapbredd	cm	130
Mått (l x b x h)	cm	264x122x145
Maskinens vikt (netto)	kg	1275
Skursystem		
Täckningsyta – teoretisk (max)	m ² /tim	11.430
Täckningsyta – praktisk (max)	m ² /tim	7605
Cylinder/Disc		Disc eller cylindrisk
Antal borstar/rondeller	antal	2
Diameter discborste/rondell	cm	51
Längd x diameter cylindrisk skurborste	cm	102x23
Borsttryck (endast discborste)	g/cm ²	0-74
Borsttryck	kg	0-227
Luftflöde	L/s	156
Vattenlyft	kPa	16
Praktisk kapacitet renvattentank	L	216
Praktisk kapacitet smutsvattentank	L	216
Praktisk kapacitet återvinning	L	340
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	ja
Sopsystem		
Kapacitet yta – teoretisk (max)	m ² /tim	10.160
Kapacitet yta – praktisk (max)	m ² /tim	8960
Antal borstar/rondeller	antal	1
Huvudborstens längd x dia	cm	25x92
Sidoborstens diameter	cm	48
Luftflöde	L/s	236
Vattenlyft	kPa	135
Sopningsmetod		direktmatning
Borstdrivning	ja/nej	nej
Transaxeldrivning	ja/nej	ja
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	85
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	136
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	152
Ström		
Strömkälla		Batteri-36V
Total strömförbrukning	W	10.350
Skyddsklass	I/II/III	III
Bullernivå (DIN45635)	dB(A)	77
Framdrivning		
Transporthastighet	km/tim	9
Arbets hastighet	km/tim	6,5
Stigningsförmåga	%	14
Vändcirkel	cm	287

Konfiguration

- 8300 Cylindrisk FaST 100cm
- 8300 Disc försedd FaST 100cm
- 8300 Cylindrisk ES 100cm
- 8300 Disc försedd ES 100cm
- 8300 Cylindrisk FaST 120cm
- 8300 Discförsedd FaST 120cm
- 8300 Cylindrisk ES 120cm
- 8300 Disc försedd ES 120cm

Ovan nämnda konfiguration omfattar som standard servostyrning, huvudsopborste, riktbar borste, sidosopborste, FaST-PAK™, strålkastare, blinkljus och backningslarm.

Tillbehör


- Brushes (disc or cylindrical) • Batteries • Charger • Detergents • Pad driver • Pads

Tillval

- Power wand • Overhead Guard • Chain drive cylindrical scrub head • Drain hoses with valves for solution and recovery
- Left side brush with bumper • Detergent metering system

Garanti

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar.

**TENNANT NV**

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT UK LTD.

Gladstone Road
Northampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)
E-mail: europe@tennantco.com

000000-01/07



Creating a cleaner, safer world™